


Datenblatt KOMET 400

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte KOMET 400

Aluminiumprofile aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels durchgehenden, gelochten Kunststoffverbinders. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe durch Ausgleichsprofile möglich; grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.



Eingelassene, widerstandsfähige und witterungsbeständige und gerillte Rauhhaarrips-Einlage.

Brandklasse B2 nach DIN 4102. (Brandklasse B1 möglich)

Standardfarben:

black

grey

beige

red

brown



Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm².

Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.

Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



überdachter
Außenbereich



Innenbereich



Belastung
Einkaufswagen



Belastung
Fußgänger



ohne
Rutschgefahr



ohne
Stolpergefahr